bi-foam
SCHAUMGLAS GMBH

WINTERAKTION

Jetzt den Aussenbereich wintersicher machen

Bi-Foam 0-12 mm für Gartenplatten, Terrassen, Wege und Beete



290 kg
wiegt 1 m³ Bi-Foam12

ca. 40 m²
Fläche je 1,5-m³-Big-Bag bei ca. 40 mm

ca. 3 t
Sand/Splitt für dieselbe Fläche - zum Vergleich

10 % AKTIONSRABATT

Jetzt wintersicher machen

Bi-Foam 0-12 mm

288,00 €/m³ statt 320,00 €/m³

432,00 € je 1,5-m³-Big-Bag

Abholpreis ab Bi-Foam Werk Oranienbaum
Transport auf Wunsch durch Bi-Foam GmbH organisierbar.
Transportkosten nicht rabattiert | gültig bis 30.11.2026.



200 BIG BAGS AB LAGER

Oranienbaum

bi-foam

SCHAUMGLAS GMBH

ANWENDUNG & VORTEILE

Ein Material. Zwei Anwendungen.

Spart Zeit und Gewicht - und wertet den Aufbau auf.



GARTENPLATTEN, TERRASSEN & WEGE

Feinanteil für präzises Abziehen wie Sand. Unter Platten und Terrassen: leichter Verlege- und frostschützender Aufbau.*

Belag ab ca. 35-40 mm*



BEETE & BAUMSCHEIBEN

Als Schutzschicht auf dem Beet und bei Stadtbäumen: etwa 5-10 cm Schaumglasgranulat können Wurzeln vor raschem Austrocknen, Hitze und Kälte schützen. Praxisbeispiel aus Chur.

Aufbau und Bepflanzung projektbezogen abstimmen

EINFACHER EINBAU AUF DER BAUSTELLE



Aus dem Big Bag



Einfach verteilen



Präzise abziehen

LEISTUNGSFÄHIG, LEICHT UND SEIT ÜBER 10 JAHREN BEWÄHRT

WENIGER GEWICHT, WENIGER AUFWAND

290 kg/m³; rund 435 kg je Big Bag. Für ca. 40 m² Sand/Splitt: etwa 3 t.

KOMFORT UND SCHUTZ

Dämmend, schallabsorbierend, wasserunempfindlich. Mineralisch; kein organischer Nährboden.

ROBUST IM AUSSENBEREICH

Frostbeständig, druckfest, nagetierfest und nicht brennbar.

AUS ALTGLAS RECYCELT

Umweltfreundlich aus Altglas recycelt. Weniger Transportgewicht senkt CO2-Emissionen. Seit über 10 Jahren bewährt.

DIE AKTION FÜR IHRE NÄCHSTEN PROJEKTE

288,00 €/m³

10 % Rabatt auf den Materialpreis

Abholpreis ab Bi-Foam Werk Oranienbaum. Transport auf Wunsch durch Bi-Foam GmbH organisierbar; Transportkosten sind vom Rabatt ausgenommen. Aktion bis 30.11.2026. 1,5-m³-Big-Bag: 432,00 €. Bis zu 200 Big Bags am Lager.

PRODUKTDATEN 0-12 mm

Schüttdichte: ca. 290 kg/m³

Druckspannung: ca. 1.041 kPa bei 10 % Stauchung

Verdichtungsfaktor: 1,3:1

Datenblatt Version 1

*Belagsstärke und Unterbau sind projektbezogen zu prüfen.